

รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลกุตุลิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเนื่องจากประชากรในประเทศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดชุมชนเพิ่มมากขึ้น สถานประกอบการต่างๆก็เพิ่มมากขึ้น และสิ่งตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเงาตามตัวจนกลายเป็นปัญหาการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยไม่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะมูลฝอย มีขยะมูลฝอยเหลือตกค้างรอการกำจัดอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่า เทศบาลตำบลกุตุลิม จะมีพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับรองรับขยะมูลฝอยเพื่อดำเนินการกำจัดต่อไป แต่พื้นที่ดังกล่าวก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาด้านมลพิษต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก และยังอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองได้




เทศบาลตำบลกุตุลิม เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล รวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากชุมชน ท่อระบายน้ำอุดตัน เกิดการท่วมขังของน้ำเสียในชุมชน ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาการกำจัดขยะในชุมชน ที่มีขยะขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถขนถ่ายขยะมูลฝอยออกมากำจัดได้ ประกอบกับรถบรรทุกขยะเดิมที่มีอายุการใช้งานที่นานมาก ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายบ่อย ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมบำรุงรักษา เทศบาลตำบลกุตุลิม จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อให้มีครุภัณฑ์และเครื่องมือที่มีศักยภาพใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
- ๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับประชาชน จากปัญหาขยะตกค้างและท่อระบายน้ำอุดตัน เกิดน้ำเสียจากชุมชนท่วมขังอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมนโยบายการลดปริมาณขยะต้นทาง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกับประชาชนในชุมชนของผู้บริหาร

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง กำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการบริหารกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานฯ
เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด

- ๓.๖ มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลกุตุลิม ณ วันที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กำหนด
- ๓.๑๓ เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักฐานการเป็นตัวแทน
ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบหรือผลิตภัณฑ์

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เทศบาลตำบลกุตุลิม ได้พิจารณาราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบเปิดข้าง
เทท้าย) ที่ได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการ ดังนี้

๕. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดและคุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีผู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร
หรือ ๔ ลูกบาศก์ทล้า พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีบานเลื่อนขึ้น-ลง ได้ข้าง
ละ ๒ บาน มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมจากห้องโดยสาร
และมีอุปกรณ์สัญญาณไฟครบ

๕.๑ ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์เปิดข้างเทท้าย ตัวถังสร้างจากเหล็ก ชนิดปิกอัพ ตอนหน้าเป็น
หัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อก นั่งปฏิบัติงานได้ ๓ ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถยนต์ ตอนท้ายหลังเก๋งเป็น
ถังบรรทุกขยะเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิกได้ห้องรถ ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานฯ
เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด

๕.๑.๑. ตัวรถยนต์

- ตัวรถยนต์และโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถยนต์บรรทุกชนิดปิกอัพ ๔ ล้อ กระบะช่วงยาว เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาเครื่องปรับอากาศ ชนิด ๑๓๔ A ภายในตัวถังพร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสง
- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ หรือแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๔๘ แรงม้า
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖ หรือมาตรฐานปัจจุบัน
- มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- อุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตและเป็นรุ่นปัจจุบัน มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่ราชการกำหนด
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยแรง (HIDRAULIC POWER STEERING) ปรับชนิดสูงต่ำและเอนได้ พวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- ระบบเบรกเป็นแบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตและมีระบบเบรกมือครบชุด
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๑ ลูก
- มีถุงลมนิรภัย
- ขนาดของยางรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๕-R๑๔ ผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๘ ชั้น พร้อมยางอะไหล่และกระโหลก ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ เส้น
- มีสัญญาณไฟต่างๆถูกต้องครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- เบาะนั่งภายในถังไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD หรือ DVD หรือสูงกว่า จำนวน ๑ ชุด หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- มีระบบแอร์แบบ FULL MODE CONTROL หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- ประตูซ้าย-ขวา แบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงป้องกันรังสี UV ตามความจำเป็นและตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
- มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ๒ ที่นั่ง หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๕.๑.๒ ตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอย

- ตู้เป็นแบบเอนกประสงค์เปิดข้างเท้าย ทำจากเหล็ก SPHC ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์ทอน ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองคุณภาพ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒ (ISO ๙๐๐:๒๐๐๘) หรือสูงกว่า ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต และบริการซ่อมแซมหลังการขาย หรือเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประกอบกิจการด้านประกอบกระบะและตัวถังรถยนต์ชนิดต่างๆ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาที่ไม่มีโรงงานผลิตและประกอบ(ตัวถังบรรทุกขยะ)

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานฯ
เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก หัวหน้าสำนักปลัด

เป็นของตนเอง โดยผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) และต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และเอกสารมาตรฐานจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา ประกอบการพิจารณาและต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันยื่นเสนอราคา




- พื้นตัวถัง (Body Floor) สร้างด้วยเหล็กหนาอย่างดี ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยโลหะป้องกันสนิม (ZINC) ด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electro Plating) จากโรงงานที่ได้รับการ อนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้านการชุบโลหะโดยตรงและเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ โดยมีผลทดสอบการกัดกร่อนด้วยการพ่นละอองน้ำเกลือ (CORROSION RESISTANCE SALT SPRAY TEST) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ชั่วโมง ที่มีความหนาของพื้นผิวไม่น้อยกว่า ๒๐ ไมครอน จากจำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า ๕ ตัวอย่าง ตามมาตรฐาน JIS Z ๒๓๗๑ จากสถาบันทางด้าน ยานยนต์มาแสดงในวันยื่นซองของผู้เสนอที่ไม่ใช่ผู้ผลิต (ซิงก์) โดยตรงต้องมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิต โดยระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และสำเนาหลักฐานมาตรฐาน ISO จากผู้ผลิตหรือผู้แต่งตั้งในวันยื่นซองเสนอราคาประกอบการ พิจารณาและต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันยื่นเสนอราคา
- ส่วนอื่นๆ สร้างจากเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร โดยเป็นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีบ่มชั้นรูป จากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ IATF ๑๖๙๔๙ และ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ด้านพับ/บ่มชั้นรูปโลหะ และชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบุในใบรับรองมาตรฐานอย่างชัดเจน) ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรง ต้องมี ใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) จากผู้ผลิตโดยระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจนและต้องแนบเอกสาร สำเนาเอกสารหลักฐาน IATF ๑๖๙๔๙ จากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองและต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันยื่นเสนอราคา
- มีบานเลื่อนประตูเลื่อนขึ้น-ลง ช้างละ ๒ บาน ประตูท้ายชนิดปิดล็อกได้ ๒ บาน ด้านบนของถังขยะ ปูด้วยเหล็กดกกลายกันสนิม และมีราวจับ ทำด้วยเหล็กแป๊ป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร โดยรอบ

๕.๑.๓ ระบบยกเท้าย

- ทำการยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกได้ทั้งตัวรถบรรทุกขยะ มีคั้นบังคับการยกเท้ายในห้องพนักงาน ขับรถยนต์ ทำงานด้วยระบบ P.T.O.
- กระบอกไฮดรอลิกต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
- ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายหรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ หรือมาตรฐานปัจจุบัน ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิก โดยตรง ต้องมีใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) โดยระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจนจากผู้ผลิตหรือ ผู้แต่งตั้ง โดยมีหลักฐานดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันยื่นเสนอราคา




๕.๑.๔ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย พ่นด้วยสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- การกำหนดคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษารถยนต์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานา
เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด

- ตัวแปรย่อย ๖ ซ้อย่อย (ตามข้อ ๒) น้ำหนักรวม ๕๐% หรือ ๕๐ คะแนน

ลำดับ ที่	รายการ/หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา (ตัวชี้วัด) (โดยตรวจสอบหรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นแสดง)	น้ำหนัก คะแนน (%)	คะแนน ที่ได้รวม (%)
๑	เป็นพัสดุที่ผลิต ประกอบหรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือเป็นผู้แทน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต โดยพิจารณาจาก ดังนี้ ๑.๑ มีเอกสาร/หนังสือรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่ามาแสดง ๑.๒ มีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) มาแสดง ๑.๓ มีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ในประเทศไทย มายื่นแสดง	๕ ๕ ๕	๑๕
๒	เครื่องยนต์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ ๒.๑ หลักฐาน เอกสาร หนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เครื่องยนต์ ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มีเอกสารมาแสดง ๒.๒ เครื่องยนต์ และตัวรถยนต์ ภายใต้อีห้อเดียวกัน มีเอกสารมาแสดง	๕ ๕	๑๐
๓	แผ่นเหล็กชุบซิงค์ ที่นำมาผลิตพื้นกระเบื้องทุกขยจะต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพจากโรงงานผลิต ประกอบ ติดตั้ง ฯลฯ - มีใบรับรองคุณภาพ หรือหนังสือยืนยัน (ตามข้อ ๕.๑.๒) จากโรงงานผู้ผลิต ประกอบ หรือผู้แทนจำหน่าย ว่าใช้เหล็กชุบซิงค์ มีเอกสารมาแสดง	๕	๕
๔	ชุดปั๊มไฮดรอลิก หรือกระบอกไฮดรอลิก ที่นำมาติดตั้งต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และโรงงานต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๔.๑ มีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากโรงงานผู้ผลิต ประกอบหรือผู้แทนจำหน่าย ที่แต่งตั้งหรือมอบหมาย เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดง หรือ ๔.๒ มีเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานมาแสดง	๕ ๕	๑๐
๕	ปริมาตรกระบอกสูบ ตรงตามกำหนด (ไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี) หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ - มีเอกสารยืนยันหรือรับรองตามลักษณะเฉพาะ (สเปค) แสดงชัดเจน	๕	๕
๖	ตรวจสอบคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะ ครบถ้วน ตรงตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือ ดีกว่า ที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นประโยชน์	๕	๕
รวมคะแนน			๕๐

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ)  ประธานฯ
เจ้าพนักงานธุรการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด

- ตัวแปรย่อย ๓ ซ้อย่อย (ตามข้อ ๓) น้ำหนักรวม ๒๐% หรือ ๒๐ คะแนน

ลำดับ ที่	รายการ/หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา (ตัวชี้วัด) (โดยตรวจสอบหรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นแสดง)	น้ำหนัก คะแนน (%)	คะแนน ที่ได้รวม (%)
๑	- มีเอกสารแสดงตารางคู่มือบำรุงรักษารถยนต์ปกติ และตารางติดตามตรวจสอบระบบปั๊มหรือไฮดรอลิค ทุกๆ ๓ เดือน ในระหว่างการประกันซากรูดบพร่อง ๑ ปี (เอกสารแนบแสดงชัดเจน)	๕	๒๐
๒	- มีเอกสารเงื่อนไขการรับประกันหรือการรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๕	
๓	- มีศูนย์บริการมาตรฐาน คู่มือ บำรุงรักษาปกติรถยนต์ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ เพื่อสำหรับบริการลูกค้ารถยนต์ยี่ห้ออื่น ในการบำรุงรักษาปกติ ตามคู่มือการใช้รถยนต์ ที่กำหนดไว้ โดยมีเอกสาร หลักฐาน แสดงสถานที่ตั้งศูนย์บริการ ให้ชัดเจน ๓.๑ ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓.๒ ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๓ ตั้งอยู่ในประเทศไทย	๑๐ ๕ ๓	
รวมคะแนน		๒๐	๒๐

๗. วงเงินในการจัดหา

- จัดซื้อจากการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุตุลิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวงเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว


๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น


- ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคำเสนอแนะถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุตุลิม ๙๙๙ หมู่ ๑๔ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗ ต่อ ๖๐๖ โทรสาร ๐-๔๓๘๕-๙๕๘๗ หรือทาง e-mail contact@kudsim.go.th


สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องระบุชื่อ-สกุล และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ทั้งนี้ ภายใน ๓ วัน นับแต่เทศบาลตำบลกุตุลิม ได้เผยแพร่ในเวปไซด์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเวปไซด์หน่วยงาน www.kudsim.go.th เพื่อเทศบาลตำบลกุตุลิมจะได้นำข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาต่อไป


ขอบเขตรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดขึ้นนี้ ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และเปิดโอกาสให้มีการรับฟังคำวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์นี้โดยเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสุพรรณมา ฐานสินพุด)
หัวหน้าสำนักปลัด


(ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ
(มีชัย ฤทธิกรศรี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ) ส.อ.  กรรมการ
(บวร บุ่งอ้อม)
เจ้าพนักงานธุรการ


ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

(ลงชื่อ) 
(นางนิตารวรรณ รุ่งอุดม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล..... ควรตามเสนอ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. 
(ศิวานันท์ จารุชัยศิริวรกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลกุตุลิม

คำสั่งนายกเทศมนตรี..... 

(ลงชื่อ) 
(นายวิชัย กว้างสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุตุลิม